

# Hoists with bracket Elevatori a bandiera



## DM 100E



### Technical Data Dati Tecnici

		DM 100E
Safe working load Portata nominale	KG	100
Lifting speed Velocità di sollevamento	m/min	15
Lifting group Classe di sollevamento		A2
Weight of the hoist Peso dell'argano	KG	15
Electric motor Motore elettrico		singlephase monofase
Power Potenza motore	kW	0,3
Voltage Tensione	V	230
Frequency Frequenza	Hz	50
Intensity of current Intensità di corrente	A	2,2
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	giri/min	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione		1:23,90
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	mm	3
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	kN	6,35
Rope grade Resistenza unitaria	N/mm <sup>2</sup>	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	m	16

### Hoist dimensions Dimensioni

Length Lunghezza	mm	375
Width Larghezza	mm	170
Height Altezza	mm	240

### Support accessories

#### Accessori di sostegno

B1 complete bracket with clamps Bandiera B1	•
B2 complete bracket with clamps Bandiera B2	•
B3 extensible bracket with clamps Bandiera estensibile B3	•
B4 tie rod bracket with clamps Bandiera con tirante B4	•
Indoor pole mod. "A" for hoists up to 200 kg Puntello da interno mod. "A" per elevatori fino a 200 kg	•
Window pole mod. "C" for hoists up to 200 kg Puntello da finestra mod. "C" per elevatori fino a 200 kg	•
Outdoor pole 300 kg capacity mod. "D" Puntello da esterno mod. "D" fino a 300 kg	•
Fixing system for scaffold Attacco a ponteggio per elevatore	•
Extension for bracket Prolunga per bandiera	•
Gantry Cavalletto	•

### Lifting accessories

#### Accessori di sollevamento

Plastic bucket holder Porta cuffa con cuffa	•
Two buckets holder Porta secchio (2 posti)	•
Three buckets holder Porta secchio (3 posti)	•
Four buckets holder Porta secchio (4 posti)	•
Tilting trapezoidal bucket Benna trapezoidale ribaltabile (60)	•
Tilting trapezoidal bucket Benna trapezoidale ribaltabile (100)	•
Tilting trapezoidal bucket Benna trapezoidale ribaltabile (150)	•
Moving bucket Benna mobile	•
Special carrier with 3 hooks Portacavalletti a tre ganci	•
24V Remote control single/three-phase Telecomando 24V completo monofase/trifase	•