

DM 200APE



Technical Data Dati Tecnici		DM 200APE
Safe working load Portata nominale	KG	200
Lifting speed Velocità di sollevamento	m/min	20
Lifting group Classe di sollevamento		A3
Weight of the hoist Peso dell'argano	KG	24
Electric motor Motore elettrico		singlephase monofase
Power Potenza motore	kW	0,75
Voltage Tensione	V	230
Frequency Frequenza	Hz	50
Intensity of current Intensità di corrente	A	6
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	giri/min	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione		1:25,9
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	mm	4
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	kN	11
Rope grade Resistenza unitaria	N/mm ²	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	m	18
Hoist dimensions Dimensioni		
Length Lunghezza	mm	370
Width Larghezza	mm	320
Height Altezza	mm	280

Support accessories Accessori di sostegno

B1 complete bracket with clamps Bandiera B1	•
B2 complete bracket with clamps Bandiera B2	•
B3 extensible bracket with clamps Bandiera estensibile B3	•
B4 tie rod bracket with clamps Bandiera con tirante B4	•
Indoor pole mod. "A" for hoists up to 200 kg Puntello da interno mod. "A" per elevatori fino a 200 kg	•
Window pole mod. "C" for hoists up to 200 kg Puntello da finestra mod. "C" per elevatori fino a 200 kg	•
Outdoor pole 300 kg capacity mod. "D" Puntello da esterno mod. "D" fino a 300 kg	•
Fixing system for scaffold Attacco a ponteggio per elevatore	•
Extension for bracket Prolunga per bandiera	•
Gantry Cavalletto	•

Lifting accessories Accessori di sollevamento

Plastic bucket holder Porta cuffa con cuffa	•
Two buckets holder Porta secchio (2 posti)	•
Three buckets holder Porta secchio (3 posti)	•
Four buckets holder Porta secchio (4 posti)	•
Tilting trapezoidal bucket Benna trapezoidale ribaltabile (60)	•
Tilting trapezoidal bucket Benna trapezoidale ribaltabile (100)	•
Tilting trapezoidal bucket Benna trapezoidale ribaltabile (150)	•
Moving bucket Benna mobile	•
Special carrier with 3 hooks Portacavalletti a tre ganci	•
24V Remote control single/three-phase Telecomando 24V completo monofase/trifase	•