

DM 200APP DM 200APP VELOX



Lifting accessories

Accessori di sollevamento

- Plastic bucket holder
- Porta cuffa con cuffa
- Two buckets holder
- Porta secchio (2 posti)
- Three buckets holder
- Porta secchio (3 posti)
- Four buckets holder
- Porta secchio (4 posti)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (60)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (100)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (150)
- Moving bucket
- Benna mobile
- Special carrier with 3 hooks
- Portacavalletti a tre ganci
- 24V Remote control single/three-phase
- Telecomando 24V completo monofase/trifase

Technical Data Dati Tecnici

| | DM 200APP | DM 200APP Velox |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Safe working load Portata nominale | KG 200 | 200 |
| Lifting speed Velocità di sollevamento | m/min 21 | 38 |
| Lifting group Classe di sollevamento | A4 | A4 |
| Weight of the hoist Peso dell'argano | KG 65 | 67 |
| Electric motor Motore elettrico | singlephase monofase | singlephase monofase |
| Power Potenza motore | kW 0,85 | 2,2 |
| Voltage Tensione | V 230 | 230 |
| Frequency Frequenza | Hz 50 | 50 |
| Intensity of current Intensità di corrente | A 6,5 | 8 |
| Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero | giri/min 1400 | 1400 |
| Reduction ratio Rapporto di riduzione | 1:25,56 | 1:18,2 |
| Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro | mm 5 | 5 |
| Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato | kN 17 | 17 |
| Rope grade Resistenza unitaria | N/mm ² 1960 | 1960 |
| Length of the rope Lunghezza della fune | m 25x2 | 25x2 |
| Max length of the rope Massima lunghezza fune | m 30x2 | 30x2 |

Hoist dimensions Dimensioni

| | | |
|---------------------|--------|-----|
| Length Lunghezza | mm 570 | 570 |
| Width Larghezza | mm 350 | 350 |
| Height Altezza | mm 430 | 430 |