

DM 300AP ELEFANTINO



Technical Data Dati Tecnici

DM 300AP ELEFANTINO

Safe working load Portata nominale	KG	300
Lifting speed Velocità di sollevamento	m/min	21
Lifting group Classe di sollevamento		A4
Weight of the hoist Peso dell'argano	KG	70
Electric motor Motore elettrico		singlephase monofase
Power Potenza motore	kW	1,45
Voltage Tensione	V	230
Frequency Frequenza	Hz	50
Intensity of current Intensità di corrente	A	8
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	giri/min	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione		1:25,5
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	mm	5
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	kN	17
Rope grade Resistenza unitaria	N/mm²	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	m	25
Max length of the rope Massima lunghezza fune	m	40

Hoist dimensions Dimensioni

Length Lunghezza	mm	760
Width Larghezza	mm	350
Height Altezza	mm	630

Lifting accessories

Accessori di sollevamento

Plastic bucket holder Porta cuffa con cuffa	•
Two buckets holder Porta secchio (2 posti)	•
Three buckets holder Porta secchio (3 posti)	•
Four buckets holder Porta secchio (4 posti)	•
Tilting trapezoidal bucket Benna trapezoidale ribaltabile (60)	•
Tilting trapezoidal bucket Benna trapezoidale ribaltabile (100)	•
Tilting trapezoidal bucket Benna trapezoidale ribaltabile (150)	•
Moving bucket Benna mobile	•
Special carrier with 3 hooks Portacavalletti a tre ganci	•
24V Remote control single/three-phase Telecomando 24V completo monofase/trifase	•

DM 300AP
ELEFANTINO

