

**DM 800 MAX**  
**DT 950 MAX**



**Technical Data**  
**Dati Tecnici**

		DM 800 MAX	DT 950 MAX
Safe working load Portata nominale	<b>KG</b>	800	950
Lifting speed Velocità di sollevamento	<b>m/min</b>	9	12
Lifting group Classe di sollevamento		A4	A4
Weight of the hoist Peso dell'argano	<b>KG</b>	76	75
Electric motor Motore elettrico		singlephase monofase	threephase trifase
Power Potenza motore	<b>kW</b>	2,2	2,2
Voltage Tensione	<b>V</b>	230	230/400
Frequency Frequenza	<b>Hz</b>	50	50
Intensity of current Intensità di corrente	<b>A</b>	11,5	11,5/6
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	<b>giri/min</b>	1400	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione		1:40,7	1:31
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	<b>mm</b>	7	7
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	<b>kN</b>	34	34
Rope grade Resistenza unitaria	<b>N/mm<sup>2</sup></b>	1960	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	<b>m</b>	25x2	25x2
Max length of the rope Massima lunghezza fune	<b>m</b>	40x2	40x2

**Hoist dimensions**  
**Dimensioni**

Length Lunghezza	<b>mm</b>	600	600
Width Larghezza	<b>mm</b>	300	300
Height Altezza	<b>mm</b>	470	470

**Lifting accessories**

**Accessori di sollevamento**

- Plastic bucket holder
- Porta cuffa con cuffa
- Two buckets holder
- Porta secchio (2 posti)
- Three buckets holder
- Porta secchio (3 posti)
- Four buckets holder
- Porta secchio (4 posti)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (60)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (100)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (150)
- Moving bucket
- Benna mobile
- Special carrier with 3 hooks
- Portacavalletti a tre ganci
- 24V Remote control single/three-phase
- Telecomando 24V completo monofase/trifase