

DT 800D



Lifting accessories

Accessori di sollevamento

Plastic bucket holder	•
Porta cuffia con cuffia	•
Two buckets holder	•
Porta secchio (2 posti)	•
Three buckets holder	•
Porta secchio (3 posti)	•
Four buckets holder	•
Porta secchio (4 posti)	•
Tilting trapezoidal bucket	•
Benna trapezoidale ribaltabile (60l)	•
Tilting trapezoidal bucket	•
Benna trapezoidale ribaltabile (100l)	•
Tilting trapezoidal bucket	•
Benna trapezoidale ribaltabile (150l)	•
Moving bucket	•
Benna mobile	•
Special carrier with 3 hooks	•
Portacavalletti a tre ganci	•
24V Remote control single/three-phase	•
Telecomando 24V completo monofase/trifase	•

Technical Data Dati Tecnici

		DT 800D
Safe working load Portata nominale	KG	800
Lifting speed Velocità di sollevamento	m/min	14
Lifting group Classe di sollevamento		A4
Weight of the hoist Peso dell'argano	KG	80
Electric motor Motore elettrico		threephase trifase
Power Potenza motore	kW	2,8
Voltage Tensione	V	230/400
Frequency Frequenza	Hz	50
Intensity of current Intensità di corrente	A	9,6/5,5
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	giri/min	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione		1:48,5
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	mm	9
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	kN	56
Rope grade Resistenza unitaria	N/mm ²	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	m	25
Max length of the rope Massima lunghezza fune	m	40
Hoist dimensions Dimensioni		
Length Lunghezza	mm	720
Width Larghezza	mm	320
Height Altezza	mm	520