




DS 500
DS 1000
DD 500
DD 1000



		DS 500	DS 1000	DD 500	DD 1000
A	mm	1000	1000	1070	1070
B	mm	430	430	430	430
C	mm	600	600	700	700

Model	Modèle	Modelo		DS 500	DS 1000	DD 500	DD 1000		الطرز
Safe working load	Portée nominale	Capacidad nominal	kg	500	1000	500	1000	كجم	حمل التشغيل الامن
Weight of the hoist	Poids du treuil	Masa del órgano	kg	83	94	114	126	كجم	وزن الرافعه
Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	m/min	30	15	30	15	م/لقيقه	سرعه الدفع
Power	Puissance	Potencia	kW	6	6	6	6	كيلو وات	القدره
Rotor shaft angular speed	Vitesse de rotation de l'arbre	Velocidad de rotación del árbol	rpm	1800/3600	1800/3600	1800/3600	1800/3600	لفه/لقيقه	عدد لفات الموتور
Ø non-rotating wire rope	Ø du câble acier antigiratoire	Cable de acero antigiratorio Ø	mm	7	7	7	7	مم	قطر السلك
Length of the rope	Longitud del cable	Longueur du câble	m	25	25x2	25	25x2	م	طول السلك
Maximum length of the rope	Longitud máxima del cable	Longueur max du câble	m	50	40x2	50	40x2	م	الطول الأقصى للسلك