

Winch APQ Argano APQ



Pendant control with 4 m. cable, optional 25/40 m. low voltage pendant control.
Comando pulsantiera diretta con 4 m. di cavo, a richiesta cassetta telecomando bassa tensione con 25/40 m. cavo.



Technical Data Dati Tecnici		DM 200APQ	DT 200APQ	DM 200APQ12	DM 300APQ	DT 300APQ	DM 300APQ12	DT 500APQ	DM 500APQ12	DT 500APQ12
Safe working load Portata nominale	KG	200	200	200	300	300	300	500	500	500
Lifting speed Velocità di sollevamento	m/min	21	21	12	21	21	12	21	12	12
Lifting group Classe di sollevamento		A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
Weight of the hoist Peso dell'argano	KG	60	59	60	63	62	63	66	67	66
Electric motor Motore elettrico		singlephase monofase	threephase trifase	singlephase monofase	singlephase monofase	threephase trifase	singlephase monofase	threephase trifase	singlephase monofase	threephase trifase
Power Potenza motore	kW	0,75	0,75	0,75	1,45	1,85	1,45	2,2	2,2	2,2
Voltage Tensione	V	230	230/400	230	230	230/400	230	230/400	230	230/400
Frequency Frequenza	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Intensity of current Intensità di corrente	A	6,5	6,8/3,9	6,5	8	8/4,5	8	11,5/6	11,5	11,5/6
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	giri/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione		1:25,5	1:25,5	1:41,3	1:25,5	1:25,5	1:41,3	1:25,5	1:41,3	1:41,3
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	mm	5	5	5	6	6	6	7	7	7
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	kN	17	17	17	25	25	25	34	34	34
Rope grade Resistenza unitaria	N/mm ²	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	m	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Max length of the rope Massima lunghezza fune	m	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Hoist dimensions Dimensioni										
Length Lunghezza	mm	530	530	530	530	530	530	530	530	530
Width Larghezza	mm	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Height Altezza	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380